



SERIE AUTO TRANSFER SWITCH



Quadri comando commutazione di potenza

ital-gen

La serie ATS (auto transfer switch) è composta da quadri comando dotati di centralina automatica, utilizzati per la commutazione automatica o manuale del carico da una linea principale (main line) ad una secondaria di sicurezza (secondary line).
Dispongono di due uscite per il comando "automatico e/o manuale" di interruttori motorizzati o contattori.

FUNZIONI

- sequenza e mancanza fase
- tensione massima e minima
- asimmetria tensione
- frequenza minima e massima

DATI TECNICI

- grado di protezione IP40
- dimensioni (LxHxP) 300x400x200 ATS30/40
- dimensioni (LxHxP) 600x600x250 ATS 50/65/85/110

CARATTERISTICHE DI IMPIEGO

- alimentazione ausiliaria
 - * tensione di alimentazione ausiliaria 12-48 VDC
 - * campo di impiego 9-70 VDC
 - * potenza massima assorbita 3W
 - * dissipazione termica 3 W
 - * corrente massima assorbita 250 mA [12VDC]
130 mA [24 VDC]
65 mA [48 VDC]

| Codice | kVA max | Amp max | Hz |
|---------------|---------|---------|----|
| ITA ATS000030 | 30 | 45 | 50 |
| ITA ATS000040 | 40 | 60 | 50 |
| ITA ATS000050 | 50 | 90 | 50 |
| ITA ATS000065 | 65 | 100 | 50 |
| ITA ATS000085 | 85 | 140 | 50 |
| ITA ATS000110 | 110 | 200 | 50 |

Alimentiamo
il tuo business



MADE IN ITALY



ITAL-GEN snc

Via Monte Zebio, 16
36030 Caldogno (Vicenza) Italy
tel. +39 0444.905836
fax +39 0444.909507

info@ital-gen.com • www.ital-gen.com