



SERIE EUROBOX 4



Quadri manuali per gruppi elettrogeni

ital-gen

CARATTERISTICHE

- L'utilizzo della centralina unità di controllo RGK40 ha permesso di riunire più funzioni e rendere il quadro più compatto, ma comunque completo di tutti gli strumenti e protezioni necessarie per un corretto utilizzo e controllo del generatore.

COMPOSIZIONE:

- CASSA METALLICA IP40 VERNICIATA A POLVERI EPOSSIDICHE
DIMENSIONI L.330xh.220xl.280
- 4 supporti antivibranti
- 1 unità di controllo con seguenti funzioni:
 - protezione motore
 - misura parametri elettrici del generatore V/A./F.contatore
 - avviamento manuale locale o remoto
 - alimentazione tramite chiave frontale estraibile con funzione di blocco.
 - pulsante di emergenza
- interruttore magnetotermico 4poli+differeziale (AMP dati dal Kva dell'alternatore)
- 1 interruttore magnetotermico
- 1 presa 16AMP 220V
- 1 presa 32/63/125 amp 400v

La centralina permette l'ingresso di misura generatore trifase

- alimentazione universale 12-24 VDC
- display a led , 4 cifre 7 segmenti per visualizzazione misure
- 9 LED per visualizzare misure e stati
- 8 LED per visualizzazione allarmi
- tastiera a 3 testi
- interfaccia di comunicazione TTL/RS232 per reset up da pc
- 6 ingressi digitali programmabili
- 4 uscite statiche programmabile
- 11 uscite a relè programmabili
- ingresso "W" per rilevamento velocità motore.

Alimentiamo
il tuo business



MADE IN ITALY



ITAL-GEN snc

Via Monte Zebio, 16
36030 Caldogno (Vicenza) Italy
tel. +39 0444.905836
fax +39 0444.909507

ISO 9001 - Cert. N° 4031/0

info@ital-gen.com • www.ital-gen.com